



PETROCHILE

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

Petróleo Combustible N° 6

Propiedad	Requisito	Unidad	Método Análisis
	NCh 61 Of. 1999/DS 60 DS 456		ASTM
Gravedad API a 60 °F	Informar	°API	D 1298
Densidad a 15 °C	máx. 999,4	kg/m3	D 1298
Agua por Destilación y sedimento por extracción	máx. 2.0	% v/v	D 95
Asfaltenos	Informar *	% (m/m)	D 3279
Azufre	máx. 3,0	% (m/m)	D 4294
	máx. 1,0 *	% (m/m)	
Carbón Ramsbottom	Informar	% (m/m)	D 524
Cenizas	Informar	% (m/m)	D 482
	máx. 0.05 *	% (m/m)	
Punto de Escurrimiento	máx. 32	°C	D 97 o D 5950
Punto de Inflamación	mín. 60	°C	D 93 o D 3828
Sedimento por Extracción	máx. 0.50	%(m/m)	D 473
Vanadio	máx. 500	ppm	D 5863
Viscosidad a 100 °C	máx. 50	mm2/s	D 445
	mín. 15	mm2/s	

*Región Metropolitana

Fuente: Enap

SOCIEDAD COMERCIAL PETROCHILE LIMITADA.

Dirección Comercial. San Martín de Porres #11.121, San Bernardo, Parque Industrial Puerta Sur

RUT: 76.385.500-7 Teléfono Fax: [56-2] 28540156 – [56-2] 8540581

www.petrochileltda.cl